



Technische Daten Philips LED-Panel Ledinaire  
RC065B G5 28W 3600lm - 830-840 CCT |  
60x60cm - UGR <19 - Dali Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 260688                                   |
| EAN                                     | 8720169516977                            |
| Herstellercode                          | 8720169516977                            |
| Marke                                   | Philips                                  |
| Herstellername                          | RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC |
| Budgetlight All-in Garantie             | 3 Jahre                                  |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 75000                                    |
| Product Serie                           | Ledinaire                                |

## Technische Informationen

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Technologie              | LED Integriert               |
| Ersetzt (Watt)           | 4x18                         |
| Watt                     | 28W                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                      |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar             |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß, 840 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe  |
| Helle Farbe              | Weiß                         |
| Farbsteuerung            | CCT                          |
| Lichtstrom (Lumen)       | 3600lm                       |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 129                      |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule        |
| Leistungsfaktor              | >0.90                    |
| Produkttyp                   | LED Panels               |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | Opal                         |
| Betriebstemperatur                        | -10 to +35                   |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Stahl                        |

## Maße

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Größe des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)           | 595     |
| Breite (mm)          | 595     |
| Höhe (mm)            | 60      |

## Sensorinformationen

Sensortyp

**Warum BudgetLight?**  
Kein Sensor



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**